



Micro-USB-Netzteil (15 W)

- universelles Ladegerät für Geräte mit Micro-USB-Anschluss
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Micro-USB-Stecker
Eingangsspannung:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgangsspannung:	5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	82,8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	80,9 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,08 W
Schutzklasse:	II
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	83 g

Micro-USB Power Supply (15 W)

- universal charger for devices with Micro-USB connection
- integrated electronic protection shields connected devices against overcurrent, overcharging and overheating

Connections:	Euro plug (type C, CEE 7/16), Micro-USB plug
Input voltage:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A
Output voltage:	5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W max.
Average active efficiency:	82.8 %
Efficiency at low load (10 %):	80.9 %
No-load power consumption:	0.08 W
Protection class:	II
Cable length:	1.5 m
Weight:	83 g

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	25.08.2023	TRA micro-USB 15W/3,0A sw PL	1/1
14.10.2024	alw	gepr.:	25.08.2023		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				49603	

