



Analoge Zeitschaltuhr

- Einfaches Einstellen von bis zu 48 Timerzeiten pro Tag im 30 Minutentakt
- Timer für Steckdose inkl. Schalter für Dauerbetrieb zum einfachen Abschalten des Timers

Anschlüsse:

Eingang: Schutzkontaktstecker CEE 7/4
 Ausgang: Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3

Nennspannung: 220-240 V ~ @ 50 Hz
 Standby-Leistungsaufnahme: <1 W
 max. Leistung: 3500 W
 Stromstärke: 16 A
 Maße: 102 x 72 x 62 mm
 Gewicht: 104 g
 min. Zeitintervall: 30 (Min.)
 Genauigkeit: +/- 6 (Min./Tag)
 Schutzklasse / -art: I / IP20

Analogue Timer

- easy programming of up to 48 timer settings per day at 30-minute intervals
- timer socket incl. switch for continuous operation and easy switching off of the timer

Connections:

Input: CEE 7/4 safety plug
 Output: CEE 7/3 safety socket

Rated voltage: 220-240 V ~ @ 50 Hz
 Standby power consumption: <1 W
 Max. power: 3500 W
 Current: 16 A
 Dimensions: 102 x 72 x 62 mm
 Weight: 104 g
 Minimum time interval: 30 (min)
 Accuracy: +/- 6 (min/day)
 Protection class/type: I / IP20

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	08.03.2018	tf	1
29.10.2024	fw	gepr.:	08.03.2018	tf	
		Norm:			von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	

NK ZSU 6 ZEITSCHALTUHR
 ANALOG LC



59038