


USB-C™ PD GaN Multiport-Tischladegerät (65 W)

- Mit 65 W Leistung ist der USB-C™-Ladeadapter speziell auf energieintensive Geräte zugeschnitten, von der Powerbank bis hin zum Notebook
- Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden und eine leichtere, kompaktere Bauweise im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten
- Das USB-C™-Ladegerät liefert Energie für bis zu vier Geräte gleichzeitig und bietet eine platzsparende Alternative zu unhandlichen Laptop-Netzteilen
- Der Schnelllademodus versorgt Laptops wie das Apple MacBook per USB-C™ Power Delivery und lädt gleichzeitig Smartphones über USB-A Quick Charge mit Hochgeschwindigkeit
- Das superkompakte Design der Ladestation fügt sich nahtlos in die Schreibtischlandschaft ein und sorgt für eine saubere Optik ohne Kabelchaos
- Für eine besonders diskrete Nutzung lässt sich das Desktopladegerät mit Hilfe von separatem Werkzeug oder Aufklebern auch unter dem Schreibtisch befestigen
- Kompatibel mit Laptop-Marken wie Lenovo, HP, Dell und Tablets wie dem Apple iPad oder dem Samsung Galaxy Tab

USB-C™ PD GaN Multiport Desktop Charger (65 W)

- With an output of 65 W, the USB-C™ charging adapter is specially designed for energy-intensive devices, from power banks to notebooks
- Semiconductors with GaN technology allow for faster, more efficient charging and a lighter, more compact design compared to conventional chargers
- The USB-C™ charger supplies up to four devices at once and offers a space-saving alternative to bulky laptop power adapters
- The fast charging mode powers laptops such as the Apple MacBook via USB-C™ Power Delivery, simultaneously charging smartphones via USB-A Quick Charge at high speed
- The super-compact design of the charging station blends seamlessly into the desktop landscape and ensures a clean look without cable clutter
- For extra discreet use, the desktop charger can also be attached under the desk using separate tools or stickers
- Compatible with laptop brands such as Lenovo, HP, Dell and tablets such as the Apple iPad or Samsung Galaxy Tab

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	22.07.2024	fw	
		gepr.:	22.07.2024	fw	
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				TRA USB 65W 4 Port 2xA/2xC PD GaN Desk sw PL	1/2
				Zeichnungs-Nr.:	von
				65813	

A

Technische Daten

Anschlüsse: C8 Gerätestecker, 2x USB-A QC-Buchse (Quick Charge), 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket
 Eingang: 110-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 Ausgang PD1: 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V=, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V=, 3,0 A, 45,0 W max. or 20,0 V=, 3,25 A, 65,0 W max.
 Ausgang PD2: PPS: 5,0 - 11,0 V=, 3,0 A, 33,0 W max. 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V=, 1,5 A, 18,0 W max.
 Ausgang QC1; Ausgang QC2: 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V=, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V=, 1,5 A, 18,0 W max.
 Ausgang PD1+PD2: 30,0 W max. + 18,0 W max.
 Ausgang PD2+QC1+QC2: Gesamt 5,0 V=, 3,0 A, 15,0 W max.
 Ausgang PD1+PD2&QC1&QC2: Gesamt 30,0 W max. + 15,0 W max.
 Ø Effizienz im Betrieb: 82,90 %
 Effizienz bei geringer Last (10%): 68,92 %
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,16 W
 Schutzklasse: II
 Gewicht: ca. 148 g

B

C

D

E

F

Anschlusskabel

Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16), C7-Gerätekupplung (Buchse)
 Länge: ca. 1,5 m
 Gewicht: 85 g

G

H

Technical specifications

Connections: C8 appliance inlet (male), 2x USB-A QC (Quick Charge) socket, 2x USB-C™ PD (Power Delivery) socket
 Input: 110-240 V~, 50/60 Hz, 1.5 A
 Output PD1: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V=, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V=, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V=, 3.25 A, 65.0 W max.
 Output PD2: PPS: 5.0 - 11.0 V=, 3.0 A, 33.0 W max. 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max.
 Output QC1; Output QC2: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V=, 1.5 A, 18.0 W max.
 Output PD1+PD2: 30.0 W max. + 18.0 W max.
 Output PD2+QC1+QC2: Total 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max.
 Output PD1+PD2&QC1&QC2: Total 30.0 W max. + 15.0 W max.
 Average active efficiency: 82.90 %
 Efficiency at low load (10 %): 68.92 %
 No-load power consumption: 0.16 W
 Protection class: II
 Weight: approx. 148 g

A

B

C

D

E

F

Power cable

Connectors: Euro plug (Type C, CEE 7/16), C7 appliance coupler (female)
 Length: approx. 1.5 m
 Weight: 85 g

G

H

I

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 22.07.2024	fw	TRA USB 65W 4 Port 2xA/2xC PD GaN Desk sw PL	2/2
		gepr.: 22.07.2024	fw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				65813	

