



Analoge Zeitschaltuhr IP44

- Vor Spritzwasser geschützte analoge Schaltuhr
- Timer für Steckdose für den Einsatz im Außenbereich und Feuchtraum geeignet
- Einfaches Einstellen von bis zu 48 Timerzeiten pro Tag im 30-Minutentakt
- Schutzart der mechanischen Schaltuhr: IP44

Betriebsspannung: 230 V ~
 max. Schaltleistung: 3500 W
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 1 W
 Ausgang, max. Stromstärke (DC): 16,0 A
 Schutzart: IP44
 Schutzklasse: I 
 Farbe: weiß
 Länge: 118 mm
 Breite: 82 mm
 Höhe: 62 mm
 Gewicht: 160 g

Analogue Timer IP44

- Time switch protected from splash water
- Timer socket is suitable for outdoor use and humid areas
- Easy programming of up to 48 timer settings per day at 30-minute intervals
- Protection class of the mechanical timer switch: IP44

operating voltage: 230 V ~
 max. switching capacity: 3500 W
 No-load power consumption: 1 W
 Output, max. amperage: 16.0 A
 protection class: IP44
 Appliance Class: I 
 Color: white
 Length: 118 mm
 Width: 82 mm
 Height: 62 mm
 Weight: 160 g

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	06.04.2017	tf	1
28.10.2024	fw	gepr.:	24.04.2017	tf	
		Norm:			von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change				73289	

NK ZSU 5 ZEITSCHALTUHR
ANALOG IP44



Zeichnungs-Nr.:
73289