



USB-C™-Adapter horizontal 90°, USB4™

- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4

Anschlüsse: USB-C™-Buchse, USB-C™-Stecker
Kontakte: vernickelt
PINs: vergoldet
Material Gehäuse: Innen: PVC 45P, schwarz
 Außen: Aluminiumlegierung
Max. Auflösung: 40 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Leistung: 300 V/10ms ---, ≥10 MΩ
Isolationswiderstand:

USB-C™ Adapter Horizontal 90°, USB4™

- Ensures space-saving cable routing
- High-quality, robust metal housing
- Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4

Connectors: USB-C™ socket, USB-C™ plug
Contacts: nickel-plated
PINs: gold plated
Material housing: Inside: PVC 45P, black
 Outside: Aluminium alloy
Max. resolution: 40 Gbit/s
Max. data transmission rate: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Power: 300 V/10ms ---, ≥10 MΩ
Insulation resistance:

I	Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	I
J	Datum	Name	gez.:	25.07.2024	alw	USB-C 4.0 240W 40G 90° Adapter Flach F-M		1/1	J
			gepr.:	25.07.2024	alw	Zeichnungs-Nr.:		von	
			Norm:			74441			
	Änderungen vorbehalten / Subject to change								