



**Slim 5-Port USB-Hub,  
USB-C™ auf USB-C™/USB-A, USB 3.2**

- erweitert einen USB-C™-Geräteport auf zwei USB-C™- plus drei USB-A-Anschlüsse
- über den USB-A-Anschluss mit USB 3.2 unterstützt der USB-C™-Adapter SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s, über die übrigen drei Dateneingänge mit USB 2.0 jeweils bis zu 480 Mbit/s
- bis zu 100 W Ladepower: Der zweite USB-C™-Port mit Power Delivery (USB-PD) ist perfekt, um ein Netzteil anzuschließen und im Schnelllademodus den Host zu versorgen

Eingang 1, Typ: USB-C™-Stecker  
 Eingang 2, Typ: USB-C™-PD-Buchse  
 100 W max. (20V/5A max.)  
 Ausgang 1, Typ: 1x USB 3.2-Buchse (Typ A)  
 Ausgang 2, Typ: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A)  
 Ausgang 3, Typ: 1x USB-C™-Buchse  
 max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s  
 Versorgungsspannung: 5 V ===  
 Kabellänge: 0,1 m  
 Farbe: hellgrau  
 Material Gehäuse: Aluminiumlegierung und schwarzer Kunststoff

**Slim 5-Port USB Hub,  
USB-C™ to USB-C™/USB-A, USB 3.2**

- expands one USB-C™ device port to two USB-C™ plus three USB-A connections
- the USB-C™ adapter supports SuperSpeed data rates of up to 5 Gbit/s via the USB-A connection with USB 3.2 and up to 480 Mbit/s via the other three data inputs with USB 2.0
- up to 100 W of charging power: The second USB-C™ port with Power Delivery (USB-PD) is perfect for connecting a power adapter and supplying the host in fast charging mode

Input 1, type: USB-C™ plug  
 Input 2, type: USB-C™ PD socket  
 100 W max. (20V/5A max.)  
 Output 1, type: 1x USB 3.2 socket (type A)  
 Output 2, type: 2x USB 2.0 socket (type A)  
 Output 3, type: 1x USB-C™ socket  
 max. transfer rate: 5 Gbps  
 Supply voltage: 5 V ===  
 Cable length: 0.1 m  
 Color: Light grey  
 Housing material: Aluminium alloy and black plastic

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	05.09.2024	fw	USB - HUB 5in1 Slim C to A & C PD 100W USB 3.0 Alu
04.11.2024	alw	gepr.:	05.09.2024	fw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				74460	

